

Kattoyksikkö

FDEN

Tyylikäs ja hiljainen laite kattoasennukseen seitsemässä koossa. Laite soveltuu hyvin myös suuremman tilan jäähdytykseen.



Korkeilla hyötysuhteilla

Kylmäaineena R410A, elektroninen paisunta-venttiili ja DC- Scroll-kompressori antavat korkean hyötysuhteen sekä jäähdytys- (EER) että lämmityskäytöllä (COP).

Lämpöä talvella

Laitteen käyttäminen lämmitykseen talvikaudella vähentää lämmityskustannuksia. Säästö merkitsee kesällä osittain jopa ilmaista jäähdytystä.

Entsyymisuodatin (virussuodatin)

Lisävarusteena entsyymisuodatin, joka puhdistaa ilman bakteereista, homeitiöistä ja viruksista.



Monipuolinen kaukosäätö

Laite toimitetaan langallisella (seinäas.) tai langattomalla kauko-ohjaimella tarpeesi mukaan.

Viikkoajastin

Laitteen käynnistys- ja pysäytysaika voidaan ohjelmoida vapaasti 4 kertaa vuorokaudessa tapahtuvaksi (2 käynnistys- ja 2 pysäytys- kertaa).

Kahden vuoden täystakuu

Materiaali- tai valmistusvika ilmenee useimmiten ensimmäisen vuoden aikana. Jotta voidaan olla varmoja, että tuote on virheetön ja oikein asennettu, annamme KAHDEN VUODEN TÄYSTAKUUN kaikentyyppisille valmistus- tai asennusvioille.

Kannattava investointi

Ilmastointilaitteen asentaminen on usein kannattava investointi. Tavallisessa, ilman lämpötilan hallintaa olevassa toimistotilassa on alentunut suorituskyky jopa 55 päivää vuodessa (normaalivuotena). Tämä koskee mitä suurimmassa määrin myös kauppalikkeita ja ravintoloita, joissa myös asiakkaan hyvinvoinnilla on suuri merkitys.

FDC



SRC



FDEN



- Jäähdytyskäytössä laitetta voidaan käyttää jopa -20°C ulkolämpötilalla
- Automaattinen uudelleen käynnistys sähkökatkon jälkeen vakiona jokaisessa mallissa, kuten myös Autoswing -toimintokin.
- Lämmityskäytöllä laite voi olla käynnissä jopa -15°C lämpötilalla



Mitsubishi Heavy Industries Ltd. är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Malli	Jäähdytysteho	Lämmitys- teho	Energia- luokka jäähd./ lämm.	Max. ilma- virta m³/h	Nimellis- virta/ Suosit. ylivirta- suoja	Mitat sisäyksikkö (mm)			Ääni- taso dB(A) etäisyys 1 m	Mitat ulkoyksikkö (mm)			Ääni- taso dB(A) etäisyys 1 m
						K	L	S		K	L	S	
FDEN/SRC-40ZHX-S	4,0 (1,8-4,7)	4,5 (2,0-5,4)	A / A	660	5,1 / 1 x 10	210	1.070	690	37-39	640	800	290	47
FDEN/SRC-50ZHX-S	5,0 (2,2-5,6)	5,4 (2,5-6,3)	B / B	660	7,1 / 1 x 10	210	1.070	690	37-39	640	800	290	47
FDEN/SRC-60ZHX-S	5,6 (2,8-6,3)	6,7 (3,1-7,1)	C / D	1.080	9,4 / 1 x 16	210	1.320	690	38-41	640	800	290	48
FDEN/FDC-71VN	7,1 (3,2-8,0)	8,0 (3,6-9,0)	A / A	1.080	9,8 / 1 x 16	210	1.320	690	38-41	750	968	340	48
FDEN/FDC-100VS	10,0 (4,0-11,2)	11,2 (4,0-12,5)	A / A	1.560	4,3 / 3 x 10	250	1.620	690	39-44	845	970	370	49
FDEN/FDC-125VS	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (4,0-16,0)	B / A	1.740	6,1 / 3 x 10	250	1.620	690	43-46	845	970	370	50
FDEN/FDC-140VS	14,0 (5,0-16,0)	16,0 (4,0-18,0)	C / B	1.740	7,4 / 3 x 10	250	1.620	690	43-46	845	970	370	51

Jäähdytysteho on ilmoitettu +35°C ulkolämpötilalle, +27°C huonelämpötilalle 50 % suhteelliselle ilmankosteudelle ja maksimi ilmavirtaukselle. Äänitaso on mitattu kaiuttomassa tilassa. Lämmitysteho on ilmoitettu +7C ulkolämpötilalle 90 % suhteelliselle ilmankosteudelle, +20 C huonelämpötilalle ja maksimi-ilmavirtaukselle. Taulukko ilmoittaa tekniset perusominaisuudet. Lisätietoja antaa allakuvattu jälleenmyyjä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Combi Cool

kylmäalan tukkuliike

Ruosilantie 14 E
FIN-00390 Helsinki
tel. +358 9 777 1230
fax +358 9 790 935

Lakalaivankatu 10 B
FIN-33840 Tampere
tel. +358 3 266 1340
fax +358 3 266 1344

Pitkämäenkatu 13
FIN-20250 Turku
tel. +358 2 254 7170
fax +358 2 254 7270